



ANAC AGÊNCIA NACIONAL
DE AVIAÇÃO CIVIL

PORTARIA ANAC Nº 537 /SIA, DE 01 DE maio DE 2013.

Altera e renova a inscrição do aeródromo privado Fazenda Três Minas (PR) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso de suas atribuições outorgadas pelo artigo 1º, inciso IV da Portaria nº 2304 de 17 de dezembro de 2010, pelo que consta no artigo 41, incisos VIII e X da Resolução Nº 110, de 15 de setembro de 2009, nos termos do disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, e tendo em vista as informações que constam nos autos do processo nº 00065.154186/2012-11, resolve:

Art. 1º Alterar e renovar o registro do aeródromo privado abaixo, com as seguintes características:

I - denominação: Fazenda Três Minas;

II - código OACI: SSMP;

III - município (UF): Itambé (PR);

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):
23° 40' 22" S / 052° 00' 36" W

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TÁRIK PEREIRA DE SOUZA
Gerente de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária

DOU Nº 42
S/ 1 P. 3
DATA: 4 / 3 / 13.

Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda Três Minas (Portaria nº 537, de 03 / 03 / 2013) de acordo com o processo ANAC nº 00065.154186/2012-11.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO	
Nome Oficial	Fazenda Três Minas
Código OACI	SSMP
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Martin John McGowan
Município (UF)	Itambé (PR)
Tipo de Operação	VFR Diurna
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	23° 40' 22" S / 052° 00' 36" W
*Altitude	426 m
CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
Designação	06 / 24
Comprimento	700m
Largura	18m
Natureza da superfície	Grama
Resistência do pavimento	2500 kg / 0,50 MPa
SINALIZAÇÃO LUMINOSA	
Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE
(*) Itens Alterados	
OBSERVAÇÕES (RMK)	
*a) Proibido pouso na cabeceira 24 e proibida decolagem na cabeceira 06. (Referência: determinação do proprietário, constante no processo ANAC 00065.154186/2012-11 pág. 01)	

