

ANAC AGÊNCIA NACIONAL
DE AVIAÇÃO CIVIL

PORTARIA ANAC Nº 711 /SIA, DE 15 DE MARÇO

DE 2013.

Altera e renova a inscrição do aeródromo privado Banaer de Jacupiranga (SP) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso de suas atribuições outorgadas pelo artigo 1º, inciso IV da Portaria nº 2304 de 17 de dezembro de 2010, pelo que consta no artigo 41, incisos VIII e X da Resolução Nº 110, de 15 de setembro de 2009, nos termos do disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, e tendo em vista as informações que constam nos autos do processo nº 00065.025213/2013-12, resolve:

Art. 1º Alterar e renovar o registro do aeródromo privado abaixo, com as seguintes características:

I - denominação: Banaer de Jacupiranga;

II - código OACI: SIVW;

III - município (UF): Jacupiranga (SP);

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):
24º 42' 36" S / 048º 01' 26" W


Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Tárik Pereira de Souza

TÁRIK PEREIRA DE SOUZA
Gerente de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária



Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Banaer de Jacupiranga (Portaria nº , de / /) de acordo com o processo ANAC nº 00065.025213/2013-12.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO

Nome Oficial	Banaer de Jacupiranga
Código OACI	SIVW
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Banaer - Pulverização Agrícola Ltda
Município (UF)	Jacupiranga (SP)
Tipo de Operação	VFR Diurna
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	24° 42' 36" S / 048° 01' 26" W
Altitude	27 m

CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

*Designação	09 / 27
Comprimento	400m
Largura	18m
Natureza da superfície	Cascalho
Resistência do pavimento	3000 kg / 0,50 MPa

SINALIZAÇÃO LUMINOSA

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

(*) Itens Alterados

