



ANAC AGÊNCIA NACIONAL
DE AVIAÇÃO CIVIL

PORTARIA ANAC Nº 2011 /SIA, DE 7 DE agosto DE 2013.

Renova a inscrição do aeródromo privado Fazenda Jarinã (MT) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso de suas atribuições outorgadas pelo artigo 1º, inciso IV da Portaria nº 2304 de 17 de dezembro de 2010, pelo que consta no artigo 41, incisos VIII e X da Resolução Nº 110, de 15 de setembro de 2009, nos termos do disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, resolve:

Art. 1º Renovar a inscrição do aeródromo abaixo no cadastro, tendo em vista as informações que constam nos autos do processo nº 00065.088331/2013-31, mantendo-o aberto ao tráfego aéreo:

I - denominação: Fazenda Jarinã;

II - código OACI: SIRC;

III - município (UF): Peixoto de Azevedo (MT);

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):

10° 19' 31" S / 053° 35' 07" W

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Tárik Pereira de Souza

TÁRIK PEREIRA DE SOUZA
Gerente de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária

DOU Nº 153
SI 1 P. 12
DATA: 9/8/13.

Resumo das características renovadas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda Jarinã (Portaria nº 0974, de 08/07/2008) de acordo com o processo ANAC nº 00065.088331/2013-31.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO

Nome Oficial	Fazenda Jarinã
Código OACI	SIRC
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Agropecuária Jarinã S/A
Município (UF)	Peixoto de Azevedo (MT)
Tipo de Operação	VFR Diurna
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	10° 19' 31" S / 053° 35' 07" W
Altitude	330 m

CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

Designação	17 / 35
Comprimento	1200m
Largura	25m
Natureza da superfície	Cascalho
Resistência do pavimento	5000kg/0,50MPa

SINALIZAÇÃO LUMINOSA

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

