



ANAC AGÊNCIA NACIONAL
DE AVIAÇÃO CIVIL

PORTARIA ANAC Nº 2550 /SIA, DE 30 DE setembro DE 2013.

Renova a inscrição do heliponto privado Uniban (SP) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso de suas atribuições outorgadas pelo artigo 1º, inciso IV da Portaria nº 2304 de 17 de dezembro de 2010, pelo que consta no artigo 41, incisos VIII e X da Resolução Nº 110, de 15 de setembro de 2009, nos termos do disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, resolve:

Art. 1º Renovar a inscrição do heliponto abaixo no cadastro, tendo em vista as informações que constam nos autos do processo nº 60800.085614/2008-25, mantendo-o aberto ao tráfego aéreo:

I - denominação: Uniban;

II - código OACI: SDUM;

III - município (UF): São Paulo (SP);

IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas):
23° 30' 23" S / 046° 35' 49" W

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

H. Vieira de Vasconcelos
HUGO VIEIRA DE VASCONCELOS

Gerente de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária Substituto

DOU Nº 190
S/ 1 P. 1
DATA: 011/10/13.

Resumo das características renovadas no cadastro do Heliponto Privado Uniban (Portaria nº 2550, de 30/09/2013) de acordo com o processo ANAC nº 60800.085614/2008-25.

CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO	
Nome Oficial	Uniban
Código OACI	SDUM
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Academia Paulista Anchieta Ltda.
Município (UF)	São Paulo (SP)
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	23° 30' 23" S / 046° 35' 49" W
Tipo de Operação	VFR Diurna/Noturna
Altitude	783 m
Natureza do Piso	Metálico
Resistência do Pavimento	4 t
Formato da Área de Pouso	Quadrado
Dimensões da Área de Pouso	20.15m x 20.15m
Rumo de Aproximação (1)	6
Rumo de Aproximação (2)	24
SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO	
Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes de limite de área de pouso de helipontos	EXISTENTE
Luzes de obstáculo	NÃO EXISTENTE

OBSERVAÇÕES (RMK)

- a. Limitado a 6 OPS diárias, sendo 3 ARR e 3 DEP.
 - b. HR SER diariamente 0700-2200.
 - c. Proibidos vôos pairados sobre área influência HELPN.
 - d. Proibido teste de motores no HELPN.
 - e. Rua Maria Cândida, 1789/1813
- (Referência: ROTAER vigente em setembro/2013)

Hugo V. de Vasconcelos

Hugo V. de Vasconcelos
SIA/GENG
Gerente Substituto