



**ANAC** AGÊNCIA NACIONAL  
DE AVIAÇÃO CIVIL

PORTARIA ANAC Nº 2551 /SIA, DE 30 DE *setembro* DE 2013.

Altera e renova a inscrição do heliponto privado Edifício HSBC Tower (SP) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso de suas atribuições outorgadas pelo artigo 1º, inciso IV da Portaria nº 2304 de 17 de dezembro de 2010, pelo que consta no artigo 41, incisos VIII e X da Resolução Nº 110, de 15 de setembro de 2009, nos termos do disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, resolve:

Art. 1º Alterar e renovar o registro do heliponto privado abaixo, tendo em vista as informações que constam nos autos do processo nº 60800.037763/2009-69, com as seguintes características:

I - denominação: Edifício HSBC Tower;

II - código OACI: SDEA;

III - município (UF): São Paulo (SP);

IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas):  
23° 34' 59" S / 046° 41' 02" W

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Hugo Vieira de Vasconcelos*

HUGO VIEIRA DE VASCONCELOS  
Gerente de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária Substituto

DOU Nº 190  
SI 1 P. 1  
DATA: 01/10/13.

Resumo das características atualizadas no cadastro do Heliponto Privado Edifício HSBC Tower (Portaria nº 2551, de 30/09/2013) de acordo com o processo ANAC nº 60800.037763/2009-69.

**CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO**

Nome Oficial	Edifício HSBC Tower
Código OACI	SDEA
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Condomínio Edifício HSBC Tower
Município (UF)	São Paulo (SP)
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	23° 34' 59" S / 046° 41' 02" W
Tipo de Operação	VFR Diurna/Noturna
Altitude	798 m
Natureza do Piso	Concreto
Resistência do Pavimento	5 t
Formato da Área de Pouso	Quadrado
Dimensões da Área de Pouso	20.5m x 20.5m
*Rumo de Aproximação (1)	14
*Rumo de Aproximação (2)	-

**SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO**

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes de limite de área de pouso de helipontos	EXISTENTE
Luzes de obstáculo	NÃO EXISTENTE

(\*) Itens Alterados

**OBSERVAÇÕES (RMK)**

- OPS ARR/DEP mediante contato compulsório TWR São Paulo.
  - Rua Jorge Coelho nº 16, Itaim Bibi.
  - Limitado OPS em seis (06) movimentos diários três (03) LDG/ três (03) TKOF.
  - HR OPS 1000-0100.
  - Proibido FLT pairados sobre área de influência do HELPN.
  - Proibido a utilização sistemática de teste de motores no local.
- (Referência: ROTAER vigente em setembro/2013)

*Hy. Vieira de Vasconcelos*